

## Composition et aspect technique

<b>Modèles :</b>	Voir catalogue.
<b>Mécanisme :</b>	Mécanisme synchro : ajustement de la hauteur de l'assise, inclinaison du dossier et de l'assise, réglage de la force d'inclinaison du dossier, profondeur de l'assise (Seulement en SL)
<b>Piètement :</b>	Piètement 5 branches chromé.
<b>Accoudoirs :</b>	PU : accoudoirs aluminium et polyuréthane FO : Accoudoirs totalement tapissés O : Structure aluminium, manchette tapissée.
<b>Roulettes :</b>	Fourni avec roulettes pour sol universel.
<b>Assise :</b>	Assise composée d'une structure métallique et d'une mousse de densité 80 kg/m <sup>3</sup> ,
<b>Dossier :</b>	Dossier composé d'une structure métallique. Le dossier est muni d'une mousse de densité 75kg/m <sup>3</sup> , ou dossier bas avec 80kg/m <sup>3</sup> .
<b>Dimensions :</b>	Se rapporter au catalogue.
<b>Finition :</b>	Selon nuancier ARTECK.
<b>Entretien :</b>	Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récureur. Produits solvants et abrasifs formellement déconseillés.
<b>Garantie :</b>	5 ans, dans le cadre d'une utilisation normale.



