



Composition et aspect technique	
Modèles :	Voir catalogue.
Mécanisme :	Synchro S - réglage de la hauteur de l'assise, réglage synchrone de l'inclinaison du dossier et de l'assise avec possibilité d'adapter la résistance de l'inclinaison au poids de la personne assise. Synchro SL - mécanisme S avec fonction L - coulissement de l'assise.
Piètement :	Piètement 5 branches aluminium.
Accoudoir :	P48PU - accoudoirs réglables en hauteur (100 mm), profondeur (20 mm) et d'avant en arrière (+/- 30 mm), manchette tour (+/- 30°) en polyuréthane.
Vérin :	Vérin à gaz avec absorbeur de choc.
Roulette :	Fourni avec roulettes pour sol souple, en option roulettes pour sol dur.
Assise :	Assise composée d'une structure en contreplaqué et d'une mousse de polyuréthane de densité 75 kg/m <sup>3</sup> ,
Dossier :	Dossier composé d'une structure en contreplaqué et métallique. Le dossier est muni d'une mousse de densité 55kg/m <sup>3</sup> .
Dimensions :	Se rapporter au catalogue.
Finition :	Selon nuancier ARTECK.
Entretien :	Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récureur. Produits solvants et abrasifs formellement déconseillés.
Garantie :	5 ans, dans le cadre d'une utilisation normale.

