



Composition et aspect technique	
Modèles :	Voir catalogue.
Mécanisme :	Synchro SFL - réglage de la hauteur de l'assise, réglage synchrone de l'inclinaison du dossier et de l'assise avec possibilité d'adapter la résistance de l'inclinaison au poids de la personne assise, réglage du coulisement de l'assise, inclinaison du dossier / assise.
Piètement :	Piètement 5 branches aluminium.
Accoudoirs :	P56PU - accoudoirs réglables en hauteur (70 mm), manchette tour (+/- 25°) avec translation avant arrière (+/- 25 mm), manchette en polyuréthane. P57PU- accoudoir réglable en hauteur (60 mm), manchette avec translation avant-arrière (+/- 37 mm), manchette en polyuréthane.
Vérin :	Vérin à gaz avec absorbeur de choc.
Roulette :	Fourni avec roulettes décoratives, en option roulettes ou patins pour sol dur ou souple.
Assise :	Assise composée d'une structure en contreplaqué et d'une mousse de polyuréthane de densité 80 kg/m ³ ,
Dossier :	Dossier composé d'une structure en polyamide noir, et d'une résille. Muni avec soutien lombaire réglable tapissée uniquement ECO noir.
Appui-tête :	Appui-tête disponible en résille uniquement.
Dimensions :	Se rapporter au catalogue.
Finition :	Selon nuancier ARTECK.
Entretien :	Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récurer. Produits solvants et abrasifs formellement déconseillés.
Garantie :	5 ans, dans le cadre d'une utilisation normale.



