



Composition et aspect technique

Modèles : Voir catalogue.

Mécanisme :

- Synchro S - réglage de la hauteur de l'assise, réglage synchrone de l'inclinaison du dossier / l'assise avec possibilité d'adapter la résistance de l'inclinaison au poids de la personne assise. Possibilité de bloquer le mécanisme dans 5 positions.
- Synchro SL - mécanisme S avec fonction L - coulissement de l'assise. Possibilité de bloquer le mécanisme dans 5 positions.
- Synchro SFL - mécanisme SL avec fonction de l'inclinaison du dossier et de l'assise. Possibilité de bloquer le mécanisme dans 4 positions.
- Synchro ST - réglage de la hauteur de l'assise, réglage synchrone de l'inclinaison du dossier / l'assise avec possibilité d'adapter la résistance de l'inclinaison au poids de la personne assise. Possibilité de bloquer le mécanisme uniquement en position perpendiculaire.
- Synchro STL - mécanisme SL avec fonction du coulissement de l'assise. Possibilité de bloquer le mécanisme uniquement en position perpendiculaire.

Piètement : Piètement 5 branches.

Accoudoirs :

- P60PU - accoudoirs fixes, manchettes en polyuréthane.
- P61PU - accoudoirs réglables en hauteur (80 mm), manchettes en polyuréthane.
- P59PU - accoudoirs réglables en hauteur (80 mm), manchettes réglables d'avant en arrière (+/- 50 mm) et largeur (+/- 30 mm), manchettes en polyuréthane.

Roulette : Fourni avec roulettes pour sol universel.

Assise : Assise composée d'une structure contreplaquée et d'une mousse de densité 70 kg/m3.

Dossier : Dossier composé d'une structure métallique. Le dossier est muni d'une mousse de densité 75kg/m3. En option soutien lombaire de type A : réglable en hauteur, ou de type B : réglable en hauteur et profondeur.

Option : Porte veste, d'une charge maximale de 4kg.

Dimensions : Se rapporter au catalogue.

Finition : Selon nuancier ARTECK.

Entretien : Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récurer. Produits solvants et abrasifs formellement déconseillés.

Garantie : 5 ans, dans le cadre d'une utilisation normale.

