



Composition et aspect technique	
Modèles :	Voir catalogue.
Mécanisme :	Synchro S - réglage de la hauteur de l'assise, réglage synchrone de l'inclinaison du dossier / l'assise avec possibilité d'adapter la résistance de l'inclinaison au poids de la personne assise. Synchro SL - mécanisme S avec une fonction L - coulissement de l'assise.
Piètement :	Piètement 5 branches. Pour les versions chaises de conférences, piètement en métal Ø 25mm.
Accoudoirs :	P52PA - accoudoirs fixes, polyamide, noir P46PU - accoudoirs fixes, polyuréthane, noir P45PP - accoudoirs réglables en hauteur (80 mm), manchette en polypropylène P45PU - accoudoirs réglables en hauteur (80 mm), manchette en polyuréthane P51PU - accoudoirs réglables en hauteur (100 mm) et réglage de la largeur (35 mm), manchette en polyuréthane P46PU - accoudoirs fixes, polyuréthane, noir.
Vérin :	Vérin à gaz avec absorbeur de choc.
Roulette :	Fourni avec roulettes décoratives, en option roulettes ou patins pour sol dur ou souple.
Assise :	Assise composée d'une structure en contreplaqué et d'une mousse de polyuréthane de densité 80 kg/m3,
Dossier :	Dossier en plastique composé d'une structure en polyamide. Revers du dossier tapissé ou non tapissé. Muni avec soutien lombaire réglable tapissé uniquement ECO noir.
Appui-tête :	Appui-tête disponible en résille uniquement.
Dimensions :	Se rapporter au catalogue.
Finition :	Selon nuancier ARTECK.
Entretien :	Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récurer. Produits solvants et abrasifs formellement déconseillés.
Garantie :	5 ans, dans le cadre d'une utilisation normale.



