



Composition et aspect technique	
Modèles :	Voir catalogue.
Mécanisme :	Synchro SL - réglage de la hauteur de l'assise, réglage synchrone de l'inclinaison du dossier / l'assise avec possibilité d'adapter la résistance de l'inclinaison au poids de la personne assise, translation d'assise.
Piètement :	Chaises de conférences, piètement en métal Ø 22mm.
Accoudoirs :	Accoudoirs pour le fauteuil : P54PU - accoudoirs réglables en hauteur (80 mm), manchette en polyuréthane. Structure - noire. P51PU - accoudoirs réglables en hauteur (100 mm) et réglages de la largeur (35 mm), manchette en polyuréthane. Structure - noire.
Vérin :	Vérin à gaz avec absorbeur de choc.
Roulette :	Fauteuil fourni avec roulettes pour sol souple autofreinées. Chaise de conférence fournie avec patins pour sol souple, en option patins pour sol dur.
Assise :	Assise composée d'une structure en contreplaqué et d'une mousse moulée de polyuréthane de densité 80 kg/m <sup>3</sup> ,
Dossier :	Dossier en plastique et de mousse de polyuréthane moulée de densité 55kg/m <sup>3</sup> .
Dimensions :	Voir ci-dessous
Finition :	Selon nuancier ARTECK.
Entretien :	Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récurer. Produits solvants et abrasifs formellement déconseillés.
Garantie :	5 ans, dans le cadre d'une utilisation normale.

