



## Composition et aspect technique

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Modèles :</b>            | Voir catalogue.   |
| <b>Mécanisme :</b>          | Mécanisme néant.  |
| <b>Piètement :</b>          | Chaise avec piètement luge en tube Ø 25 mm.   |
| <b>Accoudoirs :</b>         | Accoudoirs intégrés a la chaise.  |
| <b>Vérin :</b>              | Vérin néant.  |
| <b>Roulettes / Patins :</b> | Chaise fournie avec patins universels pour sol souple ou dur.   |
| <b>Assise :</b>             | Assise composée d'une structure plastique et d'une mousse moulée de polyuréthane de densité 70 kg/m3,                         |
| <b>Dossier :</b>            | Dossier avec structure plastique et d'une mousse moulée de polyuréthane de densité 65 kg/m3.                                  |
| <b>Dimensions :</b>         | Voir ci-dessous   |
| <b>Finition :</b>           | Selon nuancier ARTECK.  |
| <b>Entretien :</b>          | Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récurer. Produits solvants et abrasifs formellement déconseillés. |
| <b>Garantie :</b>           | 5 ans, dans le cadre d'une utilisation normale.   |