



Composition et aspect technique	
<b>Modèles :</b>	Voir catalogue.
<b>Mécanisme :</b>	Mécanisme néant.
<b>Piètement :</b>	Piètement tube Ø 19 mm (Version H) et en Ø 22 mm (Version V).
<b>Accoudoirs :</b>	Accoudoirs intégrés à la chaise selon le modèle, la tablette écriteire (En option) est toujours montée sur le côté droit de la chaise. Accoudoirs métalliques avec manchette en cuir.
<b>Vérins :</b>	Vérin néant.
<b>Roulettes / Patins :</b>	Fourni avec patins pour sol souple. En option patins en feutre pour sol dur, patins en téflon pour sol universel.
<b>Assise :</b>	Assise composée d'une structure plastique et d'une mousse moulée de polyuréthane de densité 55 kg/m <sup>3</sup> ,
<b>Dossier :</b>	Dossier avec structure métallique recouvert d'une résille.
<b>Dimensions :</b>	Voir ci-dessous
<b>Finition :</b>	Selon nuancier ARTECK.
<b>Entretien :</b>	Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récurer. Produits solvants et abrasifs formellement déconseillés.
<b>Garantie :</b>	5 ans, dans le cadre d'une utilisation normale.

