



## Composition et aspect technique

<b>Modèles :</b>	Voir catalogue.
<b>Mécanisme :</b>	Mécanisme néant.
<b>Piètement :</b>	Chaise avec piètement tubulaire Ø 25 mm.
<b>Accoudoirs :</b>	Accoudoirs intégrés avec piètement. Manchette d'accoudoir tapissée 0 - toujours en cuir noir.
<b>Vérin :</b>	Vérin néant.
<b>Roulettes / Patins :</b>	Fourni avec patins pour sol souple. En option patins en feutre pour sol dur, patins en téflon pour sol universel.
<b>Assise :</b>	Assise composée d'une structure contre plaqué et d'une mousse moulée de polyuréthane de densité 35 kg/m <sup>3</sup> ,
<b>Dossier :</b>	Dossier avec structure métallique recouvert d'une mousse de densité 35kg/m <sup>3</sup> .
<b>Dimensions :</b>	Voir ci-dessous
<b>Finition :</b>	Selon nuancier ARTECK.
<b>Entretien :</b>	Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récurer. Produits solvants et abrasifs formellement déconseillés.
<b>Garantie :</b>	5 ans, dans le cadre d'une utilisation normale.

