

## Composition et aspect technique

<b>Modèles :</b>	Voir catalogue.
<b>Mécanisme :</b>	Synchro SFL - mécanisme SL avec fonction de l'inclinaison du dossier et de l'assise. Possibilité de bloquer le mécanisme dans 4 positions.
<b>Piètement :</b>	Piètement 5 branches aluminium (Visiteur) ou 5 branches avec roulettes (Siège de bureau)
<b>Accoudoirs :</b>	P62 PU - Accoudoirs ajustable en hauteur (90 mm), manchettes sur glissière (+/- 50 mm) avec possibilité de l'avancé (+/- 28 mm), manchettes en polyuréthane.
<b>Vérin :</b>	Vérin à gaz avec absorbeurs de chocs.
<b>Roulettes :</b>	Fourni avec roulettes décoratives, en option roulettes ou patins pour sol dur ou souple.
<b>Assise :</b>	Assise composée d'une structure en contreplaqué et d'une mousse de polyuréthane de densité 65 kg/m <sup>3</sup> ,
<b>Dossier :</b>	Dossier tapissé : Dossier composé d'une structure en aluminium, et d'une mousse de densité 85kg/m <sup>3</sup> . Dossier disponible en version haut uniquement. Dossier résille : Dossier composé d'une structure en aluminium noir, dossier avec ou sans soutien lombaire.
<b>Option :</b>	Appuie-tête disponible en tapissé. Support de veste intégré au dossier.
<b>Dimensions :</b>	Voir ci-dessous.
<b>Finition :</b>	Selon nuancier ARTECK.
<b>Entretien :</b>	Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récurer. Produits solvants et abrasifs formellement déconseillés.
<b>Garantie :</b>	5 ans, dans le cadre d'une utilisation normale.

