



Composition et aspect technique

Plateau :	Panneau de particules épaisseur 25 mm, densité 710 kg/m ³ , surface HRA (650 tours taber), contrebalancé, traité antireflets. Chant PVC 2 mm antichocs, ABS sans chlore. Plateau fixé à l'aide d'insert facilitant le montage. Certifié PEFC et classé E1.
Piètement :	Piètement télescopique en 3 parties, reliées par poutre métallique de renfort sous le plateau. Finition époxy alu, anthracite ou blanc. Muni d'un vérin électrique facilitant le réglage en hauteur.
Électrification :	Gaine passe câble horizontale sous le bureau, et goulotte verticale pour monter de câble (En option).
Option :	Bureau modulable, avec possibilité d'ajouter un retour droit ou gauche. Top access pour électrification du bureau équipé de 3 prises PC et de 2 prises RJ45. Obturateur passe câble.
Dimensions :	Se rapporter au catalogue.
Finition :	Selon nuancier ARTECK.
Entretien :	Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récurer. Produits solvants et abrasifs formellement déconseillés.
Garantie :	10 ans, dans le cadre d'une utilisation normale.



Ecran indiquant la hauteur du plan de travail et lumière de notification LED.

Forme	Dimensions (H x L x P) - mm	Réf.	Poids en kg
Bureau réglable en hauteur			
	700/1180 x 1200 x 800	LIFT128	27,20
	700/1180 x 1400 x 800	LIFT148	30,90
	700/1180 x 1600 x 800	LIFT168	33,15
	700/1180 x 1800 x 800	LIFT188	35,95