Nos Fibres de rPET

› Matériaux écologiques

La collection Art'Coustik est travaillée dans la **fibre de rPET compacte 12 mm.** Elle est obtenue à partir de la collecte et du traitement des bouteilles en PET. Elle ne contient aucune substance toxique, ni additif ou agent liant chimique, contrairement au polyester.

Collecte et traitement de bouteilles en PET › *Thermofeliure des bouteilles en PET* › *Transformation en fibre de rPET* › *Fibre de rPET recyclée et recyclable à 100%*

› Performance acoustique et inflammabilité

L'ensemble de notre gamme répond à la **norme acoustique NF EN ISO 354 en vigueur et répond à la norme feu EUROCLASSE - NF EN 13 501 / B-S2, d0 ou M1**, tous nos tests sont effectués dans des laboratoires français. L'ensemble de nos rapports sont disponibles en français en téléchargement sur notre site **www.arteck-design.fr.**

› Entretien et désinfection

Tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide les projections avant qu'elles ne pénètrent. Dans le cas de taches incrustées, utilisez des nettoyants pour tissus. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de javel (2%). Conformez-vous aux conditions d'utilisation mentionnées sur les étiquettes des produits nettoyants.

CONFORME
NORME ACOUSTIQUE
NF EN ISO 354

NORME EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0

FACILE
À NETTOYER

ÉCOLOGIQUE

Nos Tissus

	Bondai - Catégorie A	**King-Flex** - Catégorie B (INFLAMMABILITÉ M1)	**Roccia** - Catégorie C (INFLAMMABILITÉ M1)	**Flamenco** - Catégorie D
COMPOSITION	100% Polyester	100% Polyester Trademark Trevira CS® • Les propriétés ignifuges sont intrinsèques à la fibre.	100% Polyester Trademark Trevira CS® • Les propriétés ignifuges sont intrinsèques à la fibre.	100% Laine
POIDS	350 ± 5% g/m² • 250 ± 5% g/m²	420 ± 5% g/m² • 300 ± 5% g/m	350 ± 5% g/m² • 250 ± 5% g/m²	825 ± 5% g/m² • 350 ± 5% g/m²
RÉSISTANCE À L'ABRASION	(Martindale) EN ISO 12947-2 • 150.000 ± 10% tours	(Martindale) EN ISO 12947-2 • 100 000 ± 10% tours	(Martindale) EN ISO 12947-2 • 70.000 ± 10% tours	(Martindale) EN ISO 12947-2 • 60 000 ± 10% tours
BOULOCHAGE	EN ISO 12945-2 5 (photos standard) • Tolérance : de 4 à 5	EN ISO 12945-2 5 (photos standard) • Tolérance : de 4 à 5	EN ISO 12945-2 5 (photos standard) • Tolérance : de 4 à 5	EN ISO 12945-2 4 (photos standard) • Tolérance : de 4 à 5
RESISTANCE À LA LUMIÈRE	EN ISO 105-B02 6 (échelle des bleus) • Tolérance : de 5 à 8	EN ISO 105-B02 6 (échelle des bleus) • Tolérance : de 5 à 8	EN ISO 105-B02 6 (échelle des bleus) • Tolérance : de 5 à 8	EN ISO 105-B02 6 (échelle des bleus) • Tolérance : de 5 à 8
RESISTANCE AU FROTTEMENT	EN ISO 105-X12 4/5 (échelle des gris) • Tolérance : de 4 à 5	EN ISO 105-X12 4/5 (échelle des gris) • Tolérance : de 4 à 5	EN ISO 105-X12 4/5 (échelle des gris) • Tolérance : de 4 à 5	EN ISO 105-X12 4/5 (échelle des gris) • Tolérance : de 4 à 5
CLASSEMENT AU FEU	EN 1021/1-2 • BS 5852 CRIB 5 BS 7176 Medium Hazard NF P 92 501-7 M1 (avec traitement) NF D 60013 AM 18 • DIN 4102 Class B1 CAL TB 117 2013 Le degré de résistance au feu dépend du type de mousse utilisé	EN 1021/1-2 • BS 5852 CRIB 5 BS 7176 Medium Hazard • NF P 92 501-7 M1 NF D 60013 AM 18 • DIN 4102 Class B1 UNI 9174 Class 1 • UNI 9175 Class 1IM CAL TB 117 2013 • IMO Part 8 Upholstery Le degré de résistance au feu dépend du type de mousse utilisé	EN 1021/1-2 • BS 5852 CRIB 5 BS 7176 Medium Hazard • NF P 92 501-7 M1 NF D 60013 AM 18 • DIN 4102 Class B1 UNI 9174 Class 1 • UNI 9175 Class 1IM CAL TB 117 2013 • IMO Part 8 Upholstery Le degré de résistance au feu dépend du type de mousse utilisé	EN 1021/1-2 BS 5852 CRIB 5 BS 7176 Medium Hazard UNI 9175 Class 1IM CAL TB 117 2013
NETTOYAGE ET LAVAGE				

arteck

Créateur Français d'espace à vivre



Agent Commercial
Mathieu POULAIN
+33 (0)6 81 04 39 54
info@gmap-consulting.fr

Agent Commercial
Agathe WILBERT
+ 33 (0)7 87 81 01 95
agathew@gatagencement.fr

Commercial
Henri CHAREYRE
+ 33 (0)6 04 59 45 49
hchareyre@arteck-design.fr

Agent commercial
Belgique et Luxembourg
Herman PEETERS
+32 2 852 79 88
info@creativproject.eu
patricia@creativproject.eu

Agent commercial
Thierry BROUTEELE
+ 33 (0)7 67 04 38 68
thierry.byval@gmail.com

Directeur Commercial
Joktan COURBIS
+ 33 (0)6 04 59 10 95
jcourbis@arteck-design.fr

Assistante Commerciale
Nancy COURBIS
+33 (0)4 72 08 58 70
ncourbis@arteck-design.fr

Commercial Sédentaire
Nicolas DIDIER
+33 (0)4 72 08 58 70
ndidier@arteck-design.fr

Technicien Bureau d'études et Préconisations
Wilfried RUSSIER
+33 (0)6 74 64 50 85
wrussier@arteck-design.fr

Showroom Paris
Visite sur rdv
115 rue Réaumur
75002 Paris
+33 (0)6 04 59 10 95

Showroom Bordeaux
Visite sur rdv
57 route de Landotte
Cellule 10
33450 Izon
+33 (0)7 87 81 01 95

Showroom Lyon
Siège Social
Visite sur rdv
ZAC des Folliouses
Rue des Monts d'Or
01700 Miribel Les Echets
+33 (0)4 72 08 58 70

Showroom Belgique
Visite sur rdv
Beekstraat, 41
1860 Meise
+32 2 852 79 88

ZAC des Folliouses / Rue des Monts d'Or / 01700 Miribel Les Echets
+33 (0)4 72 08 58 70 / contact@arteck-design.fr / **https://www.arteck-design.fr**

arteck

Créateur Français d'espace à vivre

NUANCIER COLLECTIONS ART'COUSTIK ET SOUND

Nuancier fibres de rPET compactes

› Coloris teintés dans la masse

Disponibles en stock. Fabrication sous 2 semaines en standard et 6 semaines en sur-mesure.

Panneaux pour les solutions acoustiques des collections **Art'Coustik standard Géo Art, Fontainebleau, Macao, Oslo, Kyoto, Kairo, Pylo, Rio, Milano, Liego, Idaho, Glasgow, Toronto, Porto, Murano, Rondo'Art, Hexa Art'** et **Art'Coustik sur-mesure.**

YH602 · YH603 · YH630 · YH606 · YH605 · YH613

YH634 · YH640 · YH641 · YH635 · YH637 · YH621

YH623 · YH616 · YH617 · YH618 · YH651 · YH658

YH626 · YH612 · YH611 · YH610 · YH627 · YH604

› Imprimés bois sur plaque de rPET

Départ usine sous 2 semaines.

Panneaux imprimés pour les solutions acoustiques des collections **Nagano**.

Lattes bois
Chêne Bardolino
Naturel - H1145

Chêne Bardolino
Naturel - H1145

Chêne Halifax
Naturel - H1180

Chêne Halifax
Tabac- H1181

Nuanciers Aluminiums, Tissus et Bois

› Les Aluminiums

Cadre aluminium pour les collections acoustiques **Tablosound** [1], **Pana-ultracoustik** [2], **Panacoustik** [3].

Blanc [1] [2] [3]	Anthracite [2]	Aluminium [1] [2] [3]	Noir [1]

› Les tissus Bondaï – Catégorie A

Revêtement tissu pour les collections acoustiques **Velsound, Pana-Ultracoustik, Partisound et Pylo.**

Laise : Largeur 1400 mm. en standard

BO - 1001	BO - 1005	BO - 1008	BO - 2036	BO - 2020	BO - 8004	BO - 8078	BO - 8010	BO - 8013	BO - 8033
BO - 3013	BO - 3005	BO - 4037	BO - 3012	BO - 4004	BO - 4011	BO - 4007	BO - 4017	BO - 5004	BO - 5096
BO - 6006	BO - 6003	BO - 6071	BO - 6015	BO - 6016	BO - 6098	BO - 6011	BO - 7026	BO - 7029	BO - 7008
BO - 7041	BO - 7032	BO - 7021	BO - 7048						

› Les tissus King-Flex – Catégorie B

Revêtement tissu pour les solutions acoustiques des collections **Velsound, Pana-ultracoustik, Partisound, Tablosound, Wallsound, Blocsound Out, Capsound, Plafo-ultrasound, Pylo, Kairo.**

Laise : Largeur 1400 mm. en standard // * Largeur 1700 mm. en option

INFLAMMABILITÉ M1

KF - 0001 *	KF - 8002 *	KF - 8027	KF - 8044 *	KF - 8007 *	KF - 9289	KF - 8009	KF - 8010 *	KF - 8033 *	KF - 9228
KF - 1069 *	KF - 1006 *	KF - 1037	KF - 3029	KF - 3083 *	KF - 4030 *	KF - 2003	KF - 2023	KF - 2005 *	KF - 2031 *
KF - 4012	KF - 3094	KF - 4066 *	KF - 3085	KF - 4027	KF - 4008 *	KF - 4009	KF - 9244	KF - 4017 *	KF - 5004 *
KF - 4020 *	KF - 5005	KF - 5096	KF - 6018 *	KF - 6026 *	KF - 6071	KF - 6011	KF - 9268	KF - 6080 *	KF - 6098 *
KF - 9606	KF - 6005 *	KF - 6038	KF - 6007 *	KF - 6030	KF - 7015	KF - 7023 *	KF - 6031 *	KF - 7008	KF - 7033
KF - 7024	KF - 7013	KF - 3030 *	KF - 7011 *	KF - 7019	KF - 7020 *				

› Les tissus Roccia – Catégorie C

Revêtement tissu pour les solutions acoustiques des collections **Velsound, Pana-ultracoustik, Partisound, Tablosound, Wallsound, Blocsound Out, Capsound, Plafo-Ultrasound, Pylo et Kairo.**

Laise : Largeur 1400 mm. en standard

INFLAMMABILITÉ M1

RO - 1502	RO - 1503	RO - 1504	RO - 2501	RO - 2504	RO - 2505	RO - 8501	RO - 8502	RO - 8030	RO - 8504
RO - 1501	RO - 3505	RO - 3506	RO - 3504	RO - 3503	RO - 3502	RO - 4501	RO - 3501	RO - 2502	RO - 2503
RO - 5504	RO - 5505	RO - 4505	RO - 4504	RO - 4503	RO - 4502	RO - 5503	RO - 5502	RO - 5501	RO - 6507
RO - 6501	RO - 6502	RO - 6503	RO - 6504	RO - 6505	RO - 6506	RO - 6508	RO - 7504	RO - 7503	RO - 3508
RO - 7502	RO - 7501								

› Les tissus Flamenco – Catégorie D

Revêtement tissu pour les solutions acoustiques des collections **Pana-Ultracoustik, Partisound et Pylo.**

Laise : Largeur 1500 mm. en standard

FL - 8002	FL - 1025	FL - 1006	FL - 2004	FL - 2010	FL - 2007	FL - 8004	FL - 8009	FL - 8003	FL - 5015
FL - 3006	FL - 3003	FL - 4028	FL - 4014	FL - 4017	FL - 4024	FL - 4022	FL - 5005	FL - 5096	FL - 5008
FL - 6004	FL - 6011	FL - 6006	FL - 6032	FL - 6013	FL - 6016	FL - 6098	FL - 6015	FL - 7013	FL - 7012
FL - 7021	FL - 7005	FL - 7020							

› Les bois micro-perforés

Panneau bois micro-perforé pour les collections acoustiques **Panacoustik**

Blanc	Gris